

# MYX S01





## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le radial MYX S01 pour toutes conditions climatiques est muni d'une carcasse radiale entièrement en acier, et conçu pour les niveleuses, les chargeuses et les bulldozers. Il fournit une excellente traction dans la neige et sur les surfaces glacées grâce à ses lamelles perfectionnées de sa bande de roulement. Il présente également une sculpture non directionnelle, résiste à l'abrasion pour une longue durée de vie. Le pneu est codifié G-2/L2

### ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE DANS LA NEIGE ET SUR LA GLACE

Les nombreuses lamelles de sa semelle fournissent plusieurs arêtes mordantes, pour une traction/adhérence dans la neige et la glace.

### ROBUSTESSE ET DURABILITÉ PERFECTIONNÉES

Le faisceau de câbles d'acier large en hexagone et le chanfrein optimisé procurent une grande robustesse et une protection supplémentaire lors de l'installation.

### FLANCS STABLES

Le retournement des plis vers le haut ajoute de la rigidité latérale et améliore la stabilité sur la route.

### OXYDATION RÉDUITE

Une pellicule plus épaisse sur le revêtement intérieur réduit la perte d'air lors de variations extrêmes de températures et aide à l'antioxydation.

### MONTAGE POLYVALENT

La semelle non directionnelle fournit de la polyvalence lors du montage et de la permutation.

Dimension	Code produit	Code TRA	Star Mark	Profondeur de sculpture (1/32 po)	Dimension de jante	Dimensions pneu gonflé		Rayon statique sous charge (po)	Largeur statique sous charge (po)	Poids liv. (lb)
						Diamètre hors tout (po)	Largeur hors tout (po)			
17.5R25	00290	G-2	*	34	14.00 - 1.5	52.5	17.5	24.0	19.5	386
		L-2						23.6	20.1	
20.5R25	00291	G-2	*	38	17.00 - 2.0	58.8	21.0	26.6	23.2	522
		L-2						25.8	24.0	

CHARGEUSE		
Dimension	Star Mark	Équivalence en plis
17.5R25	*	Up tp 16 PR
20.5R25	*	Up to 20 PR

NIVELEUSE		
Dimension	Star Mark	Équivalence en plis
17.5R25	*	Up to 20PR
20.5R25	*	Up to 20 PR